



# 空空ポジショナ CP200



## ■ 特徴

- 軽量・コンパクト
- リニアモーション・ロータリーモーションを選択可能
- スプリットレンジ対応可能
- オート/マニュアル切替機能付



## ■ 仕様

項目	CP200
入力信号	20~100kPa (レンジアジャストメントの調整で1/2 スプリットまで可能)
供給空気圧	0.14~0.70MPa
ストローク / 開度	12~100mm/60~90°
空気接続口	標準: Rc1/4 (圧力計 Rc1/8) オプション: 1/4 NPT (圧力計 1/8 NPT)
※1 圧力計	標準: 0.2MPa、0.4MPa、1.0MPa オプション: kPa、psi、bar
カム	標準: リニア オプション: 非線形
周囲温度範囲	標準型: -20~83℃ 低温型: -50~60℃ 高温型: 0~100℃
材質	本体: アルミダイカスト カバー: アルミダイカスト
質量	単動型: 1.1kg 複動型: 1.2kg

※1 kPa、psi、bar 表記についてはお問い合わせ下さい。psiは海外用途の為に記載しています。したがって国内用途では使用不可です。  
 ※エアフィルタ(5μm以下)を機器の空気供給口直前に必ず取り付けして下さい。  
 ※空気源は清浄なドライエア(露点-30℃以下)をご使用下さい。

## ■ 型式一覧表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			—		/			
項目	仕様	記号						
1 シリーズ	CP200	CP2						
2 ハウジング構造	非防爆	0						
3 機能・接続	単動、Rc1/4	1						
	複動、Rc1/4	2						
	単動、1/4 NPT	3						
	複動、1/4 NPT	4						
4 周囲温度範囲	標準型: -20~83℃	S						
	低温型: -50~60℃	L						
	高温型: 0~100℃	H						
5/9 マウント式/カム	リニアモーション/バックレバー式 45度4面カム: リニア	B8/C8L						
	ロータリーモーション/バックレバー式 90度2面カム: リニア	B9/C9L						
6 圧力計	0.2MPa、0.4MPa、1.0MPa	M2、M4、M0						
	200kPa、400kPa、1000kPa	K2、K4、K0						
	30psi、60psi、150psi	P2、P4、P0 ※1						
	2bar、4bar、10bar	B2、B4、B0						
7 パイロットリレー	単動	P1、N1、H1						
	複動	P2、N2、H2						
	逆作動	P3、N3、H3						
8 入力信号	20~100kPa	B1						
	20~60kPa	B2						
	60~100kPa	B3						

※1 psiは海外用途の為に記載しています。したがって国内用途では使用不可です。